

Краска Грифельная Черная

Позволяет получить устойчивое к истиранию покрытие абсолютно любого цвета. Отличается повышенной прочностью. Может быть использована для покраски детских комнат, школ, офисов, ресторанов, кафе.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	150 мл/м ²
Промежуточное высыхание	3-6 часов
Полное высыхание	12 часов

Состав:

водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-001-72723477-2011

Спецификация:

Позволяет получить устойчивое к истиранию покрытие абсолютно любого цвета. Отличается повышенной прочностью. Может быть использована для покраски детских комнат, школ, офисов, ресторанов, кафе.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности: выполните общую малярную подготовку и загрунтуйте поверхность;
- для темных и ярких цветов используйте Грунт Кроющий, подклерованный Универсальными Пигментами, для покраски поверхностей с низкой адгезией (металл, пластик, мебель покрытая лаком или ламинацией), первым слоем нанесите Масло-Грунт, вторым - Грунт Кроющий, затем приступайте к покраске;
- перемешайте Краску в одной емкости, для уменьшения вязкости или при работе с краскопультом разбавьте Краску Кондиционером;
- Грифельную Краску запрещено разбавлять водой!

Колеровка

- Грифельная Краска Черная не колеруется!

Нанесение

- состав наносится в два слоя;
- инструменты: кисть, валик, краскопульт;

Финиширование

- Краска Грифельная не требует дополнительной защиты;

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом