

# Аква-Лак Матовый

Профессиональный защитный лак на водной основе позволяет создать прочное покрытие и наносится на любые фактурные, текстурные или гладко окрашенные поверхности.



## Технические характеристики

Тара	0,1 / 0,8 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	100 мл/м <sup>2</sup>
Промежуточное высыхание	2 часа
Полное высыхание	6 часов

## Состав:

водная полимерная дисперсия, пеногаситель, матирующий компонент, целевые и модифицирующие добавки.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-003-72723477-2011

## Спецификация:

Применяется в качестве защитного покрытия, позволяющего создавать различные декоративные эффекты.

## Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

\* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

## Подготовка

• очистите поверхность от пыли, грязи, прошкурьте и обеспыльте. Металл, пластик и полиуретан не рекомендованы к покрытию Аква-Лаками;

• подготовка состава: состав готов к работе, **тщательно перемешайте перед использованием**. При необходимости разбавьте чистой водой (на 20-40%);

## Колеровка

• не колеруется. Допускается колеровка Универсальными Пигментами, если доля Пигмента не превышает 2% от общей массы;

## Нанесение

• кисть: используйте мягкую синтетическую или смешанную кисть. Нанесите Лак на поверхность направленными движениями. Старайтесь не перекрывать мазки, чтобы слой был равномерным;

• валик: наносите Лак хаотичными движениями;

• краскопульт: разбавьте Аква-Лак водой. Добавьте состав в краскопульт HVLP с минимальным размером сопла. Равномерно распыляйте Лак на поверхность, избегая подтеков;

## Финиширование

• Аква-Лак не требует дополнительной защиты;

## Очищение

• инструменты очищаются теплой водой с мылом