

Алькаустико Нубук

Профессиональный материал для загущения интерьерной краски. Применяется для декорирования стен, потолков, мебели и архитектурных элементов.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	250 мл/м ²
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав:

водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-001-72723477-2011

Спецификация:

Позволяет создавать матовое декоративное покрытие, внешне и тактильно напоминающее мокрую выделку замши.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: выполните общую малярную подготовку, нанесите один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;

- подготовка состава: смешайте Интерьерную Краску с Алькаустико Нубук в пропорции 1:1 по весу. Для увеличения времени высыхания используйте Разбавитель для Алькаустико. **Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах.**

Колеровка

- Алькаустико Нубук смешивается с колерованной Интерьерной Краской, незначительно изменяя ее цвет.

- для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец;

Нанесение

- наносите состав с помощью кельмы или шпателя, работая в технике Венециано. Заполняйте поверхность небольшими мазками, создавая сплошное гладкое покрытие. Движения должны быть разнонаправленными, а рисунок покрытия - хаотичным;

- Алькаустико Нубук наносится в два слоя, после высыхания отшлифуйте поверхность плоским шпателем;

Финиширование

- не требует обязательной защиты;

- использовать Воск Традиционный или Декоративный, Масло Покрывное;

Очищение

- инструменты моются теплой водой с мылом