

# Грунт Кроющий

Универсальный вододисперсионный грунт на основе акриловых полимеров.



## Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	150 мл/м <sup>2</sup>
Промежуточное высыхание	1-2 часов
Полное высыхание	6-8 часов

## Состав:

водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-001-72723477-2011

## Спецификация:

Используется для подготовки поверхности при внутренних работах. Способствует крепкому сцеплению отделочного материала с поверхностью.

## Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

\* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

## Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности - поверхность покрыть Пропиткой Глубокой. Дерево, МДФ, ДСП, ДВП прошкурить и обеспылить;
- колеруется Универсальными Пигментами;
- Грунт Кроющий нельзя разбавлять водой!

## Нанесение

- кисть использовать для покраски брашированного дерева, карнизов и молдингов. Наносить Грунт вдоль волокон дерева параллельными движениями, стараясь не возвращаться к уже окрашенным местам. В процессе грунтования карнизов и молдингов убирать излишки состава губкой или сухой кистью;
- валиком наносить Грунт V-образными движениями. Для грунтования рельефных поверхностей и Альточки использовать нитяной валик;
- краскопультom наносить с расстояния 30см от поверхности;

## Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом