

Краска Фасадная

Высокопрочная краска для наружных работ.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	150 мл/м ²
Промежуточное высыхание	3-6 часов
Полное высыхание	12 часов

Состав:

водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, коагулянт, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-001-72723477-2011

Спецификация:

Водоотталкивающая и атмосферостойкая краска. Позволяет получить прочное матовое покрытие. Остается яркой надолго.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности: работы по шпаклеванию и выравниванию фасада окончите за 7 дней до нанесения Краски Фасадной. Выполните общую малярную подготовку и загрунтуйте поверхность;

- для темных и ярких цветов используйте Грунт Кроющий, подколорованный Универсальными Пигментами;

- подготовка состава: состав не разбавлять водой, при необходимости разбавить Кондиционером для Краски (10-30%);

- тщательно перемешать!

Колеровка

- колеруется Универсальными Пигментами;

Нанесение

- состав наносится в два слоя;

- инструменты: кисть, валик, краскопульт;

Финиширование

- Краска Фасадная не требует дополнительной защиты;

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом