

Крэкл Панельный +

Состав для создания кракелюров.
Позволяет наносить и растрескивать краску в несколько слоев.



Технические характеристики

Тара	0,15 / 1 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	70 г/м ²
Промежуточное высыхание	30 минут
Полное высыхание	Нет. Поверхность остается влажной до нанесения лака.

Состав:

вода, сополимерная дисперсия, модификатор реологии, целевые добавки.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-007-72723477-2007

Спецификация:

Позволяет растрескивать Краску в несколько слоев. Толщина и размер трещин зависит от слоя Краски, нанесенной поверх Крэкла. Используется на больших и малых объемах.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: а подготовленную поверхность нанесите Краску Интерьерную или Глезаль Жемчужную. Дождитесь высыхания;

- подготовка состава: состав готов к работе, не колеровать, **тщательно перемешать перед использованием!**

Нанесение

- инструмент - кисть, валик, краскопульт;

- нанесите Крэкл Панельный и дождитесь высыхания. Разбавьте Краску Интерьерную Кондиционером. наносите кистью для получения направленных трещин или валиком для хаотичного эффекта. После высыхания возможно повторить слой;

Финиширование

- Масло-Лак Твердый, при желании нанесите дополнительные слои Масло-Лака Твердого или Аква-Лака;

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом