

Органза

Материал из коллекции gatsby для создания экстремально сияющего покрытия.
Представлена в 5 базовых цветах.



Технические характеристики

Тара	0,1 / 1 / 5 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	330 мл/м ²
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав:

акриловая сополимерная дисперсия, целевые добавки, модификатор реологии, натуральные перламутровые пигменты средней микронности, алюмосиликатные наполнители.

Изготовлена в соответствии с
ТУ2332-003-72723477-2011
ТУ2332-006-72723477-2007

Спецификация:

Содержит мерцающие частицы.
Легко наносится и образует безупречно стойкое покрытие, не требующее дополнительной защиты.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении,
при t 16 - 24°C и относительной
влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности: слой Интерьерной Краски для создания цветовой подложки. При работе с темными и яркими цветами нанесите два слоя Краски во избежание просветов;

- подготовка состава: состав готов к работе, **перед применением необходимо тщательно перемешать!** Для снижения концентрации и разбавления составов используется Аква-Лак Блестящий;

- колеровка: все оттенки могут быть перемешаны между собой или подколерованы Универсальными Пигментами;

Нанесение

- увлажните поверхность с помощью пульверизатора. Нанесите и распределите состав при помощи плоской кисти или макловицы, увлажняя слой при необходимости. Материал Органза может быть нанесен в техниках: Вельвет, Лен, Марсель, Трик-Трак, Миссони. Разравнивайте слой в два-три движения, иначе состав может скатываться;

Финиширование

- не требует обязательной дополнительной защиты;

Очищение

- после работы инструменты моются теплой водой с мылом