

# Патинация Английская Прозрачная

Прозрачный покрывной материал на основе масла.



## Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	30-75 мл/м <sup>2</sup>
Промежуточное высыхание	5-10 часов
Полное высыхание	24-48 часов

Изготовлена в соответствии с  
ТУ2332-008-72723477-2008

## Спецификация:

Используется для тонирования и патинирования дерева, бетона, камня, металла и сусальных листов.

## Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

\* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

## Подготовка

- убедитесь, что поверхность чистая, а все предыдущие слои просохли;
- подготовка состава: состав готов к работе, **тщательно перемешайте перед использованием**;

## Колеровка

- колеруется Масляными Пигментами, Масло-Краской, Жемчужными Слюдами и Металлизированными Пигментами;

## Нанесение

- патинирование дерева: нанесите колерованную Патинацию вдоль волокон, и разровняйте марлей или сухой кистью;
- патинирование Сусальных Листов: покройте поверхность Листами по инструкции, через 24 часа, после окончания золочения, кистью нанесите колерованную Патинацию, излишки снимите марлей или ветошью;
- выявление фактуры материала: после высыхания декоративного покрытия нанести на поверхность Патинацию, колерованную Слюдой Жемчужной;

## Финиширование

- не нуждается в дополнительной защите и декорировании, при желании нанести финальный слой Масло-Лака необходимой степени блеска;

## Очищение

- инструменты моются Уайт-Спиритом