

Воск Декоративный

Прозрачный покрывной материал для защиты поверхностей. Легко наносится. Степень блеска варьируется от шелковистой до глянцевой. Обладает водоотталкивающим свойством.



Технические характеристики

Тара	0,1 / 1 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	40 г/м ²
Промежуточное высыхание	1-3 часов
Полное высыхание	24 часа

Изготовлен в соответствии с
ТУ2332-007-72723477-2007

Спецификация:

Декоративный Воск предназначен для создания финишного слоя. Наносится на открытое или окрашенное дерево, Микроцемент, Нубук и поверхности, задекорированные венецианскими техниками. Блеск, получаемый при полировке, варьируется от шелковистого до глянцевого.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности: убедитесь, что поверхность чистая, а ранее нанесенные слои просохли;
- подготовка состава: состав готов к работе, **тщательно перемешайте перед использованием**;

Колеровка

- колеруется сухими пигментами, Жемчужными Слюдами;

Нанесение

- Эффект старинной мебели: закрасьте поверхность малярной краской, выступающие места рельефа промажьте Воском, закрасьте сверху другим цветом с помощью водной краски, дождитесь высыхания. Обработайте выступающие места синтетической или металлической абразивной губкой. Краска в местах, обработанных воском, снимается, обнажив предыдущий слой;
- Венециано: шпателем нанесите на поверхность чистый или колерованный Воск, через 1 - 3 часа отполируйте поверхность металлическим шпателем против движения;

Финиширование

- не нуждается в дополнительной защите ;

Очищение

- инструменты моются Уайт-Спиритом