

Выщелок

Декоративный материал для тонирования дерева. Окрашивает волокна, сохраняя структуру породы. Предназначен только для открытой древесины. Представлен в 3 базовых оттенках.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Тара | 1 / 5 / 10 кг |
| Мин t° хранения | +5°C |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| РН | 6,5-7,5 |
| Расход* | 100 мл/м ² |
| Промежуточное высыхание | 1-2 часа |
| Полное высыхание | 8 часов |

Состав:

вода, полимерная дисперсия, целевые добавки.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-003-72723477-2011

Спецификация:

Тонирует все виды древесины. Сохраняет естественный вид дерева, не образует непроницаемой лаковой пленки. Представлен в двух базовых цветах, которые могут быть перемешаны между собой.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Разновидности Выщелка

- **Пепельный Серый** придает древесине холодный пепельный оттенок, изменяя натуральный цвет дерева в сторону более глубокого и темного оттенка;
- **Каолиновый Белый** осветляет поверхность древесины, создавая естественный эффект беленого дерева;
- **Прозрачный** используется для разбавления и изменения концентрации составов;

Подготовка

- подготовка поверхности: для проявления структуры дерева обработайте поверхность Разрыхлителем для Дерева и выполните браширование;
- подготовка состава: состав готов к работе, тщательно перемешайте. Для снижения концентрации и разбавления используйте Выщелок Прозрачный, добавляя его в пропорции от 5 до 20%;
- колеровка: состав может быть подколерован Универсальными Пигментами. Также Выщелок Пепельный Серый и Каолиновый Белый могут быть перемешаны между собой для получения индивидуального оттенка;

Нанесение

- наносить кистью вдоль волокон дерева, распределить состав сухой макловицей, дождаться высыхания и при необходимости повторить слой. Рекомендуется нанесение в два слоя;

Финиширование

- для дополнительной защиты нанесите Аква-Лак, Воск или Масло-Лак. Тонированная поверхность также может быть использована как основа для дальнейшего декорирования;

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом