

Краска Замша

Стойкая текстурная малярная краска. Легко наносится. Используется для декорирования и покраски любых поверхностей внутри помещений.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности, Грунт Праймер, два слоя Декоративной или Интерьерной Краски в цвет Замши в качестве цветовой подложки;
- при работе на объеме периодически перемешивайте состав, не давая ему осесть;
- **тщательно перемешать перед работой!**
Не разбавлять водой!

Колеровка

- цвета Замши могут быть смешаны друг с другом для получения индивидуального оттенка. Возможна колеровка небольшим количеством пигмента Monicolor.

Нанесение

- валиком состав наносится короткими, Х-образными, движениями. Нанесение происходит в два движения плюс еще два для разравнивания слоя. Не экономить состав, не раскатывать полосами вверх-вниз по поверхности, избегать перекатов;
- кисть в нанесении используется для формирования протяжек на малых объемах.
- для нанесения краскопультом, разбавьте Замшу Кондиционером в пропорции 5-20%. Для всех ведер используйте одну пропорцию разбавления.

Очищение

- инструменты очищаются теплой водой с мылом.

Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
Класс стойкости	1
Расход*	250 мл/м ²
Промежуточное высыхание	4 – 6 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав:

водные полимерные дисперсии, эфиры целлюлозы, коагулянты, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-003-72723477-2011

Спецификация:

декорирование стен, потолков, лепнины и столярных изделий внутри помещений.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 – 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

*Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.