

МИКРОБЕТОН

Готовая паста с эффектом гладкого бетона. Используется для любых поверхностей внутри помещений: стен, полов, потолков, межкомнатных дверей, мебели, столешниц, кухонных фартуков, санузлов. Применяется для жилых и коммерческих помещений, проходных зон и мест общего пользования.

[Посмотреть ИНСТРУКЦИЮ ПО РАБОТЕ С ПОЛАМИ](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗА	A, B, C
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	МАТОВАЯ
КЛАСС СТОЙКОСТИ	1+
РАСХОД	1Л / 2М2
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	6 - 8 ЧАСОВ
ПЕРВИЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	24 - 48 ЧАСОВ
ПОЛНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	ДО 30 СУТОК
ОБЪЁМ ТАРЫ:	1Л 5Л 10Л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки стен: Q2

Базовые требования: штукатурка, шпаклевка + финишный тонкий слой.

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Осыпающиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить, места отслоений зачистить.

1. Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий.

2. Нанести цветовую подложку: один слой Декоративной Краски в цвет будущего покрытия.

МИКРОБЕТОН ГОТОВ К РАБОТЕ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ.

НЕ СМЕШИВАТЬ С ЛАТЕКСНЫМИ, АКРИЛОВЫМИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ КРАСКАМИ!

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ

НАНЕСЕНИЕ

Микробетон наносится кельмой или шпателем в два слоя. Мазки равномерные с оптимальным давлением на инструмент, движения хаотичные. Для большей гладкости сырой слой уплотняется и полируется кельмой.

Температура нанесения в интервале от +10 до +20°C. При других условиях срок жизни состава может меняться: при повышении t - схватывается быстрее, при понижении - медленнее.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИЩАЮТСЯ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ

ЗАЩИТА

При покраске мебели, кухонных фасадов, дверей, санузлов и поверхностей с экстремальной эксплуатационной нагрузкой рекомендуется использовать дополнительную защиту Лаком Двухкомпонентным. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц.

Наносить Лак необходимо не ранее, чем через 7-10 дней после финишного слоя. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц, а цвет Бетона - более насыщенным и плотным.

КОЛЕРОВКА

Микробетон имеет три базы:

- A - для светлых оттенков
- B - для цветов средней тональности
- C - для темных и ярких

Колеруется пигментами MeToo или Monicolor в любой цвет, в том числе индивидуально, с подбором пигментной формулы. Для точного соответствия выбранному оттенку рекомендуем изготовить тестовый образец.

ПРАВИЛА УХОДА

Пятна и следы можно осторожно убрать влажными салфетками, мягкой щёткой, водой и другими слабыми бытовыми чистящими средствами.

Смывать загрязнения необходимо плавными движениями вверх-вниз или из стороны в сторону.

Для подкраски и реставрации можно использовать остатки краски или докупить материал mka.paint в том же оттенке. Важно применять тот же инструмент, который использовался для нанесения первоначального слоя.



МИКРОБЕТОН НА САЙТЕ

WWW.MKAPAIN.T

МОСКВА, УЛ. З-Я ФРУНЗЕНСКАЯ Д. 3

+7 909 945 4533