

Краска Интерьерная

Универсальная Матовая Краска для внутренних малярных высокого качества. Экологична, устойчива, безопасна.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности:
Грунт Праймер и/или Грунт Кроющий;
- для темных и ярких цветов используйте Грунт Кроющий, колерованный пигментами Monicolor;
- состав не разбавлять водой, при необходимости разбавить Кондиционером для краски в пропорции от 5 до 20%;
- **тщательно перемешать!**

Колеровка

- колеруется пигментами Monicolor соответственно базе:
А – для светлых цветов, В – для средней тональности,
С – для темных и ярких оттенков

Нанесение

- состав наносится в два слоя;
- для темных и ярких цветов рекомендуется нанесение в три слоя;
- инструменты: кисть, валик, краскопульт.

Очищение

- инструменты очищаются теплой водой с мылом.

Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 л
Мин t хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
Класс стойкости:	1
Расход*	150-200 мл/м ²
Промежуточное высыхание	6 – 8 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав:

водные акриловые дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, коагулянт, минеральные наполнители, консервант, загуститель.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-003-72723477-2011

Спецификация:

профессиональная акриловая краска на латексной основе.
Предназначена для покраски стен, потолков, лепнины и архитектурных элементов.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 – 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

*Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.