

Маҳлули таҳкимкунанда ва муҳофизатии ниҳой
барои сатҳҳои оҳаки, минерали, ковок ва ноҳамвор.

Таркиби сабуки акрилӣ дар асоси об.

Барои сатҳҳои Травертин, Бетони полимерӣ,
Флорентин, Сан Пьер ва дигар сатҳҳои ковоке,
ки таҳкиро талаб мекунад, истифода мешавад.

ОМОДАСОЗӢ

Боварӣ ҳосил намоед, ки сатҳ хушк ва тоза аст ва ҳамаи қабатҳои пешинаи
декоративӣ ё рангубор пурра хушк шудаанд. Мавод ранг карда намешавад
ва дар ҳолати соф истифода бурда мешавад.

! Пеш аз кор хуб такон диҳед!
Дар ҳолати зарурӣ бо об 5-10% тунук карда шавад.

МОЛИДАН



Аква-фиксатор бо валик ё хасу дар як ё ду қабат татбиқ карда мешавад.
Танҳо барои истифода дар дохили биноҳо. Барои сатҳҳои ҳамвор валики
велюрӣ ё валики кӯтоҳмӯй аз микрофибра ё полиамид (8-12 мм) истифода
бурда мешавад. Барои штукатуркаҳои дорои нақши чуқур макловица
ё валики махсуси фасадӣ (дарозии мӯй 16-18 мм) истифода бурда мешавад.

ҚАДАМИ 1

Валикро дар кювета яксон тар кунед, дар қисми раҳдор фишурда, то ҳолати
нам, вале равоннашаванда расонед.

ҚАДАМИ 2

Сатҳро бо ҳаракатҳои убуркунанда пӯшонед.

ҚАДАМИ 3

Бе иловаи мавод, бо ҳаракатҳои дароз қабатро дар як самт ҳамвор намоед.


ҚАДАМИ 4

Бо ҳаракатҳои сабук ва бе фишор дар самти ниҳой (одатан аз боло ба поён) кор кунед. Ин маводи зиёдатиरो хориҷ мекунад, қабатро ҳамвор месозад ва маттии яксон таъмин менамояд.

ҚАДАМИ 5

Қисмати навбатиро дар ҳоле ки қисми қаблӣ ҳанӯз нам аст, дарз ба дарз татбиқ кунед.

Ҳамворкунии ниҳоиро бо як ҳаракат аз болои марзи ду қисм иҷро кунед, то гузариш ноаён гардад. Сатҳ бояд дорои ҷилои намии якхела бе хатҳо ва бе доғҳо бошад.

 **Ҳарорати татбиқ набояд аз +10°C паст бошад.
Асбобҳо бо об тоза карда мешаванд.**