

Акыркы боёо алдында дубалдарды даярдоо үчүн профессионалдык грунт. Кемчиликтерди сапаттуу аныктоого мүмкүндүк берет, кийинки боёк катмарларынын сиңирүү жөндөмүн теңдейт, тактардын, сызыктардын жана кургак издердин пайда болушун азайтат. Дубалдын начар даярдалган жерлерин аныктоого жардам берет, акыркы боёкту колдонуу алдында текшерүүчү жана даярдоочу катмар катары колдонулат. Имарат ичинде бетон, жеңил бетон, штукатурка, кирпич жана жыгач беттер үчүн ылайыктуу.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Даярдоо деңгээли: Q3-Q4.

Калыңдыгы болжол менен 0,5 мм болгон фиништик шпаклевка менен толук жука катмарлуу шпаклевкалоо талап кылынат.

- + Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек. Оюктар, жылмалоочу шаймандын издери, тырыктар, инструмент издери, томпоктор жана көлөкөлөр болбошу керек.
- + Штукатуркаланган же бор сыяктуу майдаланган беттерге Грунт Праймер сүйкөңүз. 24-48 саат кургатуу керек.

КУРАМДЫ ДАЯРДОО

Фиништик катмар түсүнө ылайык пигмент менен колерленет. Каныккан түстөргө боёодо кошумча катмар катары колдонулуп, түстүн тыгыздыгын жана бир тектүүлүгүн камсыздайт. Суу менен суюлтууга болот. Эгер бет катуу сиңирсе, 10-20% чейин суюлтуу сунушталат.

- ! **Суюлтулган материал сакталбайт.**
Инструменттер жылуу суу жана самын менен жуулат.

СҮЙКӨӨ

Орточо түк узундугу 12 мм болгон полиакрил валикти колдонуу сунушталат. Бир калыпта сүйкөп, агып кетүүлөргө, топтолууга жана бош жерлерге жол бербөңиз. Инструментти бетке кысып сыгып иштетпеңиз, материалды үнөмдөбөңүз. Кемчиликтерди текшерүүдөн мурда 8-12 саат кургашын күтүңүз.

Кара же ачык түстөгү негизди ачык түскө кайра боёодо, Грунт-Боёкту орточо боз түскө колерлеп, суюлтпастан бир катмар менен сүйкөңүз. Андан кийин негизги боёк колдонулат.

СУНУШТАР

Боёо алдында грунт катмары объекттин температуралык шарттарын эске алуу менен толук кургашы керек. Грунт-Боёкту кеминде 24 саат кургатуу керек.



Толук кургашы – 24 саат.