

Профессиональный грунт для подготовки стен перед чистовой покраской. Позволяет качественно выполнить дефектовку, выравнивает впитываемость последующих малярных слоев, минимизируя пятна, полосы и перекаты. Позволяет выявить слабо подготовленные участки стен, используется как проявочный и подготовительный слой перед нанесением финишной краски. Подходит для бетона и легкого бетона, штукатурки, кирпича, а также деревянных поверхностей внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки: Q3-Q4.

Необходимо сплошное тонкослойное шпаклевание финишной шпаклевкой толщиной 0.5 мм.

+ Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Не допускаются выемки, царапины шлифовального инструмента, задиры, отпечатки инструмента, бугры, тени.

+ Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные или мелящие поверхности. Дождаться высыхания 24-48 часов.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Колеруется пигментом в цвет финишного покрытия.

Может применяться дополнительный слой при покраске стен в насыщенные цвета, давая плотность и однородность цвета. Допускает разбавление водой. Если поверхность сильно впитывает, разбавить на 10-20%.

! Разбавленный состав не хранится.
Инструменты очищаются теплой водой с мылом.

НАНЕСЕНИЕ



Рекомендуется использовать полиакриловый валик со средним ворсом 12 мм. Наносить равномерным слоем, не допускать подтеков, наплывов и пропусков. Не выжимать инструмент о поверхность, не экономить состав. Перед дефектовкой дождаться высыхания 8-12 часов.

При перекраске темных и ярких оснований в светлые оттенки, заколеровать Грунт Краску в серый цвет средней тональности и нанести в один слой без разбавления. Затем наносить краску.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед покраской грунтовочный слой должен полностью высохнуть, с учетом температурных особенностей объекта. Оставить Грунт Краску для высыхания минимум на 24 часа.

 **Время полного высыхания – 24 часа.**