

Быстросохнущий адгезионный акриловый грунт на водной основе. Применяется при подготовке ранее окрашенных поверхностей, деревянных, кирпичных, бетонных и цементных оснований, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП, для грунтования обоев под покраску. Незаменим при подготовке карнизов, молдингов, мебельных фасадов и столярных изделий. Может использоваться не только внутри, но и снаружи помещений перед проведением малярных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Осыпавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить, места отслоений зачистить.

- + Перед применением перемешать миксером на низких оборотах.
- + Сильно впитывающие, рыхлые, мелющие и шпаклеванные поверхности пропитать, используя Грунт Праймер.
- + При наличии пятен – нанести грунт локально, после полного высыхания повторить нанесение.
- + Допускается колеровка небольшим количеством пигмента.

! Инструменты очищаются теплой водой с мылом.

НАНЕСЕНИЕ



Рекомендуется использовать полиакриловый или велюровый валик со средним ворсом 8-12 мм. Наносить равномерным слоем, не допускать подтеков, наплывов и пропусков. Не выжимать инструмент о поверхность, не экономить состав.

Допускается нанесение воздушным краскопультотом на молдинги, карнизы, лепные элементы из полиуретана, плинтусы, рамы и предметы.

Перед применением Грунт хорошо вымешать, пропустить через металлическое сито, разбавить водой на 5%. Рекомендованный размер сопла 1.4-1.8 мм.

Нанесение безвоздушным способом не рекомендуется, с учетом содержания в составе адгезионных добавок.

Для рельефных поверхностей возможно применять тампование губкой или нанесение кистью, с расщепленными на концах щетинками из искусственного ворса. Обязательно убирать излишки грунта, не давая скапливаться в глубине рельефа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед покраской грунтовочный слой должен полностью высохнуть, с учетом температурных особенностей объекта. Оставить грунт для высыхания минимум на 24 часа.

Для безупречного результата покраски, заколеруйте Грунт Кроющий в оттенок, приближенный к цвету используемой интерьерной краски.



Межслойное высыхание: 6-8 часов

Полное высыхание: 24 часа