

Дайын композиция, бекем, орто катаалдыктагы фактураларды жана табигый ташты эске салган каптамаларды түзүү үчүн.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек. Чачылып түшкөн эски каптамаларды алып салыңыз, бөлүнгөн жерлерди тазалаңыз.

- + Грунт Праймер-ди сылакталган, тозаңдай турган же сиңирүүчү беттерге сүйкөңүз. Мурда боёлгон дубалдар, МДФ, ДСП, ДВП беттерине Грунт Кроющий колдонуңуз.
- + Түстүү негизди сүйкөңүз: бир катмар Декоративдик Бояу, келечектеги каптаманын түсүнө колерленген.
- + Миксер менен төмөн ылдамдыкта жакшылап аралаштырыңыз.

! Материалды сууга суюлтууга болбойт.

СҮЙКӨӨ



Материал валик менен сүйкөлүп, тыгыз жана бирдей катмар түзүлөт. Сүйкөдөн кийин фактуранын бышканын күтүңүз – Каза жылтырдан баш тартат, бирок толук кургаган эмес – андан кийин валик менен катмарды кайра сүйкөйт. Кыймылдар тик жана үзгүлтүк менен.

Андан кийин каптама керамикалык плитка же келманын тегиз жээги менен сүртүлөт. Кыймылдар айланма, полирлөө стилинде. Эгер эрте сүртсөңүз, материал аспапка жабышышы мүмкүн. Эгер катмар ашыкча кургап калса, аны бүркүч менен нымдаштырыңыз. Каза канчалык көп полирленсе, каптама ошончолук тегиз жана тыгыз болот.

Сүйкөө бурчтан бурчка чейин жүргүзүлүшү керек, болбосо тигиштер жана стыктар пайда болот. Бул техникада кеминде эки адам иштеши керек.

КОРГОО

Түстүү финиш катары көбүнчө Глезали Французскую негизги түстөн бир нече тон караңгы Декоративдик Бояуменен аралаштырышат (10:1 катышында).

Мебель, ашкана фасаддары, эшиктер, санитардык жайлар жана экстремалдуу жүктөө бар беттерди боёодо кошумча Экикомпоненттүү лак менен коргоо сунушталат.