

Дайын композиция, берік, орташа қалыңдықтағы фактуралар және табиғи тасты еске түсіретін қаптамалар жасауға арналған.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза, құрғақ және берік болуы керек. Қопарылып түскен ескі қаптамаларды алып тастап, қабаттың бөлінген жерлерін тазалаңыз.

- + Грунт Праймер-ді сылақталған, тозаңдайтын немесе сіңіргіш беттерге жағыңыз. Бұрын боялған қабырғалар, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Түстік негізді жағыңыз: бір қабат Декоративті бояу, болашақ қаптама түсіне колерленген.
- + Миксермен төмен айналымда мұқият араластырыңыз.

! Материалды сумен сұйылтпаңыз.

СҮРТУ



Материал валиқпен жағылып, тығыз және біркелкі қабат түзіледі. Жағардан кейін фактураның піскенін күтіңіз – Каза жылтылдауды тоқтатады, бірақ әлі құрғатылмайды – содан кейін валиқпен қабатты қайта өңдеңіз. Қозғалыстар тігінен және үзіліспен.

Содан кейін қаптама керамикалық плитка немесе келманың тегіс жағымен сүртіледі. Қозғалыстар шеңберлі, полирлеу стилінде. Егер сүртуге ерте бастасаңыз, материал құралға жабысуы мүмкін. Егер қабат тым құрғап кетсе, оны бүріккіштен ылғалдандыруға болады. Каза неғұрлым көп полирленсе, қаптама соғұрлым тегіс және тығыз болады.

Сүртуді бұрыштан бұрышқа дейін орындау қажет, әйтпесе тігістер мен стыктар пайда болуы мүмкін. Осы техникада кемінде екі орындаушы қажет.

ҚОРҒАУ

Түсті финиш ретінде көбінесе Глезали Французскаяны негізгі түстен бірнеше тон қою Декоративті бояу-мен араластырып (10:1 қатынасында) қолданады.

Мебель, ас үй фасадтары, есіктер, санитарлық бөлмелер және экстрималды жүктеме болатын беттерді бояғанда, қосымша Екікомпонентті лак қолданып қорғау ұсынылады.