

Оор декоративдик жабууларды бетке бекем жабыштырууну жакшыртуу үчүн минералдык толтургучу бар грунт. Бекемдейт жана чыңдайт, көп катмарлуу штукатуркаларды кармап турат. Фейкстоун, Травертин, Полимердик бетон, Сан Пьер, Альчидо жабуулары үчүн негиз катары колдонулат.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек. Даярдоо деңгээли декоративдик жабуунун түрүнө жараша аныкталат.

- + Штукатуркаланган, борпоң же сиңирүүчү беттерге Грунт Праймерди колдонуңуз.
- + Боёлуучу эшиктер, плитустар, эмерек фасаждары, ошондой эле мурда боёлгон дубалдар үчүн биринчи катмар катары Грунт Кроющийди колдонуңуз.
- + Кварц Грунт түстүк негиз катары да кызмат кылат, ошондуктан ал фиништик жабуунун түсүнө жакын өңгө колерленет. Так колеровка талап кылынбайт жана мүмкүн эмес. Өтө көп пигмент кошуу сунушталбайт – грунт суюлуп, бекемдөөчү касиеттеринин бир бөлүгүн жоготот.

! Инструменттер жылуу самындуу суу менен тазаланат.

СҮЙКӨӨ



Орточо түктүү (12-16 мм) полиакрил валик колдонуу сунушталат. Бир калыпта катмар менен жагып, агып кетүүлөргө, калың жерлерге жана бош калган участкаларга жол бербейсиз. Инструментти бетке кысып сыгбаңыз, материалды үнөмдөбөңүз.

Хоппер менен колдонууга уруксат берилет. Колдонордон мурун грунтту жакшылап аралаштырып, адгезиялык толтургучтун чөкмөсүн көтөрүп, 5-7% суу менен суюлтуңуз. Соплонун сунушталган өлчөмү – 1,6 мм. Безвоздуштук ыкма же боёк үчүн краскопульт менен колдонуу сунушталбайт.

СУНУШТАР

Боёо иштерин баштаардан мурда Кварц Грунт катмары объекттин температуралык шарттарын эске алуу менен толук кургашы керек. Грунтту кеминде 24 саат кургатуу зарыл.

 **Толук кургашы – 24 саат.**