

Ауыр декоративті жабындардың бетке адгезиясын және жабысуын жақсартуға арналған минералды толтырғышы бар грунт. Бетті нығайтады және беріктік береді, көпқабатты сылақтарды ұстап тұрады. Фейкстоун, Травертин, Полимерлі бетон, Сан Пьер, Альчидо жабындары үшін негіз ретінде қолданылады.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза, құрғақ және берік болуы тиіс. Дайындау деңгейі декоративті жабын түріне сәйкес болуы керек.

- + Сыланған, борпылдақ немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз.
- + Бояуға арналған есіктер, плитустар, жиһаз фасадтары, сондай-ақ бұрын боялған қабырғалар үшін бірінші қабат ретінде Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Кварц Грунт сонымен қатар түстік негіз қызметін атқарады, сондықтан ол әрлеу жабынның түсіне жақын реңкке колерленеді. Дәл колерлеу қажет емес және мүмкін емес. Пигментті тым көп қосу ұсынылмайды – грунт сұйылып, нығайтқыш қасиеттерінің бір бөлігін жоғалтады.

! Құралдар жылы сабынды сумен тазартылады.

СҮРТУ



Орташа талшықты (12-16 мм) полиакрил валикті қолдану ұсынылады. Біркелкі қабатпен жағып, ағуларға, қалың жерлерге және бос қалған учаскелерге жол бермеңіз. Құралды бетке қысып сығып алмаңыз, материалды үнемдемеңіз.

Хоппермен жағуға рұқсат етіледі. Қолданар алдында грунтты жақсылап араластырып, адгезиялық толтырғыштың тұнбасын көтеріп, 5-7% сумен сұйылтыңыз. Ұсынылатын сопло өлшемі – 1,6 мм-ден бастап. Ауасыз тәсілмен немесе бояу бүріккішімен жағу ұсынылмайды.

ҰСЫНЫСТАР

Бояу алдында Кварц Грунт қабаты объектінің температуралық жағдайларын ескере отырып толық кебуі тиіс. Грунтты кемінде 24 сағат кептіру қажет.

⌚ Толық кебу уақыты – 24 сағат.