

Жоғары беріктікке ие кәсіби қорғаныш лак. Жылтырлық дәрежесі 90%. Өздігінен тегістеледі және оңай жағылады. Лак айқын шай түсті реңкке және майлы иіске ие. Жағу кезінде жабынға жылы реңк пен айқын жылтыр береді. Ағаш және алтын элементтерді, ағаш бұйымдарды, қара түсті декоративті жабындарды қорғауға өте қолайлы.

## БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Бет құрғақ және таза екеніне, сондай-ақ барлық алдыңғы декоративті қабаттардың толық кепкеніне көз жеткізіңіз. Ағаш беті міндетті түрде зімпарамен өңделуі немесе тегістелуі керек, шаңнан толық тазартылуы тиіс.

- ! **Материал боялмайды және таза күйінде қолданылады. Қажет болған жағдайда жағар алдында Уайт-спиритпен 5-10% мөлшерінде сұйылтыңыз. Сұйылтылған материалды 10 күннен артық сақтауға болмайды.**

## СҮРТУ



Лақты валик немесе қылқалам арқылы бір немесе екі қабат етіп жағыңыз. Толқындардың пайда болуына және жолақтардың түзілуіне жол бермеңіз.

- ! **Тек ішкі үй-жайларда қолдану керек. Жағу температурасы +10°C төмен болмауы тиіс. Құралдар Уайт-спиритпен тазартылады немесе утилизацияланады.**
- ! **Жұмыс жақсы желдетілетін немесе желдету жүйесі бар бөлмеде жүргізілуі тиіс. Ұзақ жұмыс кезінде қорғаныс құралдарын, маска және респиратор қолдану қажет. Шырышты қабыққа немесе көзге тиген жағдайда дереу көп сумен жуу және дәрігерге қаралу керек.**