

Metall effektli suv asosidagi bo'yoq. Tabiiy, yaltirab turuvchi jiloga va yuqori yopish qobiliyatiga ega. Tarkibida mayda va o'rta fraksiyali tabiiy mineral pigmentlar mavjud.

SIRTNİ TAYYORLASH

Devorlarni tayyorlash darajasi: Q3-Q4.

Qalinligi kamida 0.5 mm bo'lgan yakuniy shpaklyovka bilan yuzani to'liq yupqa qatlamda shpaklyovka qilish zarur. Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. Quyidagi nuqsonlarga yo'l qo'yilmaydi: chuqurchalar, silliqlash asbobining tiralishlari, yirtilgan joylar, asbob izlari, soyalar.

- + Shtukaturka qilingan, changlaydigan yoki singdiruvchi yuzalarga Grunt Praymer surting. Avval bo'yalgan devorlar, karnizlar, moldinglar, plintuslar, MDF, DSP, DVP uchun Grunt Kroyushchiy ishlatiladi.
- + Rangli asos sifatida – Meteorit Metallik rangiga kolerlangan dekorativ bo'yoqning ikki qatlamini surting. Shuningdek, material dekorativ shtukaturkalar, Mikrobeton, Len va Velvet texnikasida cho'tka bilan bajarilgan bo'yoq tortishlariga, relefli va fakturali asoslarga ham qo'llanadi.

SURTISH

Bo'yoqni Fransuz Glezali bilan 10-30% nisbatda suyultiring – bu qo'llash texnikasi, asbob va retseptdagi ko'rsatmalarga bog'liq. Past aylanishdagi mikser bilan aralashtiring.

VALIK BILAN QO'LLASH

Valik bilan qo'llash tayyor fakturalarda tavsiya etiladi – Mikrobeton, Alchido, San Pyer. O'rta tukli (8-12 mm) mikrofibra yoki poliamid valikdan foydalanish tavsiya etiladi.

Qo'llashda X va V shaklidagi harakatlar qo'llanadi. Tutash joylar ehtiyotkorlik bilan tekislanadi yoki latta bilan yengil bosib chiqiladi.

KRASKOPULT BILAN QO'LLASH

Bo'yoqni Fransuz Glezali bilan 15-40% nisbatda suyultiring. Past aylanishdagi mikser bilan aralashtiring. Ish unumdorligini oshirish uchun 0.021-0.023 diametrli kattaroq soplolardan foydalanish mumkin. Havosiz apparatning minimal unumdorligi – 2.0 l/min.

CHO'TKA BILAN QO'LLASH

Meteorit Metallik bo'yog'i cho'tka bilan tortish texnikasida ham qo'llanishi mumkin. Ko'pincha bu holda yuzasi sektorlarga bo'linadi va qo'llash skotch bilan ajratilib, shaxmat tartibida bajariladi. Bu holatda namunaga tayanish va sektorlarning o'lchami hamda formatini dizayner bilan oldindan kelishib olish muhim.

HIMOYA

Mebel, oshxona fasadlari, eshiklar, sanitariya xonalari va yuqori ekspluatatsion yuklama tushadigan yuzalarni bo'yashda qo'shimcha himoya sifatida Yaltiroq Lak qo'llash tavsiya etiladi. Lakni bo'yoqning dastlabki polimerizatsiyasidan keyin qo'llash maqsadga muvofiq.

! **MUHIM:** Lak ostida bo'yoq rangi yanada chuqurroq ko'rinishi, finish esa yanada yaltiroq bo'lishi mumkin. Oldindan namunada sinov bo'yashini bajarish zarur.