

Материал для гладкого, шелковистого, матового и полуматового покрытия, приятного на ощупь. Покрытие имеет естественные тональные переходы, как у натурального нубука.

ПОДГОТОВКА

Основание должно быть подготовлено по требованиям Q3-Q4, поскольку покрытие тонкослойное.

НАНЕСЕНИЕ



Классическое нанесение подразумевает два гладких слоя + легкое полирование кельмой по сухому слою.

ШАГ 1

Выполните общую малярную подготовку, загрунтуйте стены Грунтом Праймером.

ШАГ 2

Нанесите цветовую подложку: один слой Краски Декоративной, колерованной в цвет будущего покрытия. Для Нубука рекомендуются цвета средней и темной тональности.

ШАГ 3

Нубук готов к работе и заколерован в нужный цвет. Перед применением размешайте состав миксером на низких оборотах. Не разбавляйте водой.

ШАГ 4

Кельмой или широким шпателем нанесите первый слой на всю поверхность стены, гладко и равномерно. Техника нанесения на сдир, давление на инструмент умеренное. Избегать сильных наплывов, ребер от инструмента, задиров. Удалять излишки состава с инструмента, работать чистой кельмой или шпателем. Слой однородный и тонкий, с плавными переходами. Дождитесь высыхания не менее 8 часов. Шкурить покрытие не нужно.

ШАГ 5

Повторите слой, нанося Нубук единообразно.

Дождитесь полного высыхания 24 часа.

ШАГ 6

С легким нажимом отполировать покрытие сухой металлической кельмой, придавая сатиновый блеск.

ЗАЩИТА

Требует защиты Лаком или Воском. Могут быть применены любые водные, однокомпонентные или двухкомпонентные лаки. Наносить Лак рекомендуется не ранее чем через 48 часов после нанесения последнего слоя.