

Декоративная штукатурка в виде готовой пасты с интенсивным, ярким жемчужным блеском.

ПОДГОТОВКА

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Уровень подготовки не ниже Q3.

- + Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий.
- + Нанести цветовую подложку: 2 слоя Декоративной Краски в цвет будущего покрытия.
- + Тщательно перемешать Шелк миксером на низких оборотах. При необходимости разбавьте Разбавителем для жемчужный материалов в пропорции 5-10%.

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ГЛАДКОЕ

Используйте для работы широкий шпатель. Наносите Шелк широкими разнонаправленными движениями. Следите за рисунком мазков, избегайте нарочитых волн, задиров, полос. Растягивайте материал максимально гладко и однородно. Выполняйте нанесение в два слоя, с межслойным высыханием 6-8 часов.

НАНЕСЕНИЕ НАБРАННОЕ

ШАГ 1

Первым слоем выполняется однородное, равномерное и гладкое нанесение на сдир. Высыхание слоя 6-8 часов.

ШАГ 2

Кельмой наберите со шпателя немного Шелка. Наносите мазки в набранной технике короткими движениями, оставляя края неровными, так эффект будет выразительнее. Ритм мазков и направление должны быть хаотичными. Равномерно заполняйте стену мазками. Дождитесь высыхания 6-8 часов.

ШАГ 3

Повторите набранный слой как в предыдущем шаге. Время полного высыхания 24 часа.

ЗАЩИТА

Шелк не покрывается лаком, поскольку это может значительно повлиять на блеск и результат декорирования.