

Жартылай күңгірт, атлас жылтыры бар архитектуралық бояу.

Материал қолдануға дайын, қылқаламмен, білікпен, кельмамен немесе бояу бүріккішпен бір немесе екі қабат етіп оңай жағылады және қосымша қорғанысты қажет етпейді. Жылтырлық дәрежесін қабат саны арқылы өзгертуге болады – қабат неғұрлым көп болса, жабын соғұрлым тығыз әрі күңгірт болады.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Дайындау деңгейі – Q3.

- + Негіз таза, құрғақ және берік болуы тиіс. Үгітілетін және қабыршақтанып жатқан ескі жабындарды алып тастап, ажыраған жерлерді тазалау қажет.
- + Сыланған, борланатын немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз. Бұрын боялған қабырғаларға, карниздерге, молдингтерге, плитустарға, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Түстік астар жағыңыз: негізгі материалдың түсіне колерленген Декоративті Бояудың екі қабатын жағыңыз.
- + Құрамы қолдануға дайын. Қолданар алдында мұқият араластырыңыз. Сұйылтуды қажет етпейді.
- + Егер материал сақтау немесе тасымалдау нәтижесінде қоюланып кетсе, оны Кондиционермен 5-7% мөлшерінде сұйылтыңыз.

Ведро одного цвета разбавляйте одинаковым количеством Кондиционера и запоминайте выбранную пропорцию.

! СҰЙЫЛТЫЛҒАН МАТЕРИАЛ САҚТАЛМАЙДЫ!

СҮРТУ

ҚЫЛҚАЛАММЕН ЖАҒУ



Софтволл қылқаламмен, айналдыра ысқылай жағу қозғалыстарымен жағылады, қабат қажетті декоративті әсерге байланысты біртіндеп қалыптастырылады. Бір қабат – інжу тәрізді, атлас финиш береді, екі қабат – неғұрлым тығыз әрі күңгірт нәтиже береді. Сондай-ақ Софтволлды білікпен жағып, Х және V-тәрізді қозғалыстармен таратып, қабатты кейін қылқаламмен тегістеуге болады. Қылқалам жағындыларды қалыптастырып, фактураның бағытын береді. Ені кемінде 10 см болатын макловица қылқаламын немесе табиғи қылшықты декоративті қылқаламды қолдану ұсынылады.

БІЛІКПЕН ЖАҒУ

Қысқа немесе орташа түкті (8-12 мм) микрофибрадан немесе полиамидтен жасалған білікті қолдануды ұсынамыз. Жұмыс барысында Х және V-тәрізді қозғалыстар қағидасы қолданылады. Түйіскен жерлер мұқият тегістеледі. Білікпен жұмыс істегенде Софтволл екі-үш қабат етіп жағылады.

! Софтволл әртүрлі техникада жұмыс істеуге мүмкіндік береді, соның ішінде көптүсті жағу және металл имитациясын жасауға болады. Бекітілген үлгіні басшылыққа алыңыз, қажет болған жағдайда декоратор-технологтан **+7 (915) 202-2203** телефоны арқылы кеңес алыңыз.

ҚОРҒАУ

Софтволл лакпен жабылмайды, себебі бұл жылтырлыққа және декоративті әрлеу нәтижесіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.