

Полуматовая архитектурная краска с сатиновым блеском.

Материал готов к работе, легко наносится кистью, валиком, кельмой или краскопультом в один или два слоя и не требует дополнительной защиты.

Степень блеска возможно варьировать за счет количества слоев – чем их больше, тем более плотное и матовое будет покрытие.

ПОДГОТОВКА

Уровень подготовки – Q3.

- + Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Осыпающиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить, места отслоений зачистить.
- + Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, карнизов, молдингов, плинтусов, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий.
- + Нанести цветовую подложку: два слоя Декоративной Краски, заколерованной в цвет основного материала.
- + Состав готов к работе. Перед применением тщательно перемешать. Не требует разбавления.
- + Если материал загустел в результате хранения или транспортировки, разбавьте Кондиционером на 5-7%.

Ведро одного цвета разбавляйте одинаковым количеством Кондиционера и запоминайте выбранную пропорцию.

! Разбавленный материал не хранится!

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ



Софтверолл наносится кистью, круговыми растирающими движениями, слой набирается постепенно, в зависимости от желаемого декоративного эффекта. Один слой дает жемчужный, сатиновый финиш, два – более плотный и матовый. Также Софтверолл возможно наносить валиком, Х и V-образными движениями и разравнивать слой кистью. Кисть формирует мазки и направляет фактуру. Рекомендуется использовать кисть макловицу или декоративную кисть с натуральной щетиной, шириной не менее 10 см.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ

Рекомендуем использовать валик из микрофибры или полиамида с коротким или средним ворсом (8-12 мм). При работе используется принцип X и V-образных движений. Штыки аккуратно разравниваются. При работе валиком Софтволл наносится в два-три слоя.

- !** Софтволл позволяет работать в разнообразных техниках, в том числе выполнять многоцветное нанесение и имитацию металла. Ориентируйтесь на утвержденный образец, при необходимости получите консультацию технолога-декоратора по телефону **+7 (915) 202-2203**

ЗАЩИТА

Софтволл не покрывается лаком, поскольку это может значительно повлиять на блеск и результат декорирования.