

Yarim mat, saten yaltiroqqa ega arxitektura bo'yoq.

Material ishlatishga tayyor, cho'tka, valik, kelma yoki bo'yoq purkagich bilan bir yoki ikki qatlam qilib oson surtiladi va qo'shimcha himoyani talab qilmaydi. Yaltiroqlik darajasini qatlamlar soni orqali o'zgartirish mumkin – qatlamlar qancha ko'p bo'lsa, qoplama shuncha zich va mat bo'ladi.

## SIRTNİ TAYYORLASH

Tayyorlash darajasi – Q3.

- + Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. To'kilib tushayotgan va ajralib ketayotgan eski qoplamalarni olib tashlash, ajralgan joylarni tozalash kerak.
- + Suvoq qilingan, changlanadigan yoki shimuvchi yuzalarga Grunt Praymer surting. Oldin bo'yalgan devorlar, karnizlar, moldinglar, plintuslar, MDF, DSP, DVP yuzalari uchun Grunt Kroyushchiy ishlating.
- + Rangli taglik surting: asosiy material rangiga kolerlangan Dekorativ Bo'yoqning ikki qatlamini surting.
- + Tarkib ishlatishga tayyor. Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Suyultirish talab qilinmaydi.
- + Agar material saqlash yoki tashish natijasida quyushlab qolgan bo'lsa, uni Konditsioner bilan 5-7% miqdorda suyultiring.

Bir xil rangdagi chelaklarni Konditsionerning bir xil miqdori bilan suyultiring va tanlangan proporsiyani eslab qoling.

**!** Suyultirilgan material saqlanmaydi!

## SURTISH

### CHO'TKA BILAN SURTISH



Softwall cho'tka bilan, aylana bo'ylab ishqalovchi harakatlar orqali surtiladi, qatlam kerakli dekorativ effektga qarab bosqichma-bosqich hosil qilinadi. Bir qatlam – marvaridsimon, saten finish beradi, ikki qatlam esa yanada zich va mat natija beradi. Shuningdek, Softwallni valik bilan surtib, X va V-simon harakatlar bilan yoyish, so'ng qatlamni cho'tka bilan tekislash mumkin. Cho'tka surtma izlarini shakllantiradi va faktura yo'nalishini belgilaydi. Kengligi kamida 10 sm bo'lgan maklovitsa cho'tkasi yoki tabiiy tukli dekorativ cho'tkadan foydalanish tavsiya etiladi.

**VALIK BILAN SURTISH**

Qisqa yoki o'rta tukli (8-12 mm) mikrofibra yoki poliamid valikdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ish jarayonida X va V-simon harakatlar prinsipi qo'llaniladi. Tutash joylar ehtiyotkorlik bilan tekislanadi. Valik bilan ishlaganda Softwall ikki-uch qatlam qilib surtiladi.

- ! **Softwall turli xil texnikalarda ishlash imkonini beradi, jumladan ko'p rangli surtish va metall imitatsiya qilish ham mumkin. Tasdiqlangan namunaga amal qiling, zarurat bo'lsa dekorator-texnologdan **+7 (915) 202-2203** telefoni orqali maslahat oling.**

**HIMOYA**

Softwall lak bilan qoplanmaydi, chunki bu yaltiroqlikka va dekorativ bezak natijasiga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin.