

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

а

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ВОДНАЯ КРАСКА
ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / HVLP

Аппарат: Wagner W 690 kit

Температура продукта:	20°C	Объем потока воздуха:	max
Тип и название пистолета:	i-Spray	Количество материала:	3-6
Длина шланга:	3.5 м	Разбавление:	0%
Скорость покраски:	15 м ² за 6 мин	Диаметр сопла:	1.6 мм
Производительность:	++	Качество поверхности:	++

ОЦЕНКА: плотный однородный слой, полный контроль над процессом покраски. Чтобы получить более выразительную шагрень, используем насадку i-Spray, а для более мелкой – Standart Spray с подачей материала на max.

РАСХОД: 1л на 8-9м² в один слой. Рекомендуется нанесение в два слоя.

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / AIRLESS

Аппарат: Wagner ProSpray 3.21

Температура продукта:	20°C	Заданное давление:	70 bar
Тип и название пистолета:	Vector Pro	Рабочее давление:	60 bar
Тип и размер форсунки:	HEA	Подача насоса:	2.1 l/min
Размер форсунки:	515	Длина шланга:	15 м
Система всасывания:	Hopper / Верхний	Диаметр шланга:	1/4"
Фильтр пистолета:	Yellow / Желтый	Разбавление:	0%
Фильтр высокого давления:	60 mesh	Толщина слоя:	200 мкр
Производительность:	++	Качество поверхности:	++

ОЦЕНКА: раскрытие факела на низком давлении, плотный слой и равномерное высыхание без кракелюра при переливе материала до 400 мкр.

РАСХОД: 1л на 6-7м² в один слой.