

КРАСКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ



МАТОВАЯ ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / HVLP		Аппарат: Wagner W 690 kit	
Температура продукта:	20°C	Объем потока воздуха:	max
Тип и название пистолета:	Standart Spray	Подача материала:	max
Длина шланга:	3.5 м	Разбавление:	0%
Скорость покраски:	15 м ² за 6 мин	Диаметр сопла:	2 мм
Производительность:	++	Качество поверхности:	++

ОЦЕНКА: плотный однородный слой, полный контроль над процессом покраски.

РАСХОД: 1л на 8-9м² в один слой. Рекомендуется нанесение в два слоя.

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / AIRLESS		Аппарат: Wagner ProSpray 3.21	
Температура продукта:	20°C	Заданное давление:	90 bar
Тип и название пистолета:	Vector Pro	Рабочее давление:	80 bar
Тип и размер форсунки:	HEA	Подача насоса:	2.1 l/min
Размер форсунки:	515	Длина шланга:	15 м
Система всасывания:	Hopper / Верхний	Диаметр шланга:	1/4"
Фильтр пистолета:	Yellow / Желтый	Разбавление:	0%
Фильтр высокого давления:	60 mesh	Толщина слоя:	200 мкр
Производительность:	++	Качество поверхности:	++

ОЦЕНКА: мягкий отпечаток факела, без подтеков и полос, максимальная укрывающая способность за один проход.

РАСХОД: 1л на 6-7м² в один слой.