mka.paint

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ РАБОТЫ С КРАСКОПУЛЬТОМ**

# КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

| | |
|---|---|
| a | ГЛУБОКОМАТОВАЯ ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ |

## ВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / HVLP

**Аппарат: Wagner W 690 kit**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура продукта: | 20°C | Объем потока воздуха: | max |
| Тип и название пистолета: | i-Spray | Количество материала: | 3-6 |
| Длина шланга: | 3.5 м | Разбавление: | 0% |
| Скорость покраски: | 15 $м^2$ за 6 мин | Диаметр сопла: | 1.6 мм |
| Производительность: | ++ | Качество поверхности: | ++ |

**ОЦЕНКА:** плотный однородный слой, полный контроль над процессом покраски. Чтобы получить более выразительную шагрень, используем насадку i-Spray, а для более мелкой – Standart Spray с подачей материала на max.

## БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / AIRLESS

**Аппарат: Wagner ProSpray 3.21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура продукта: | 20°C | Заданное давление: | 70 bar |
| Тип и название пистолета: | Vector Pro | Рабочее давление: | 60 bar |
| Тип и размер форсунки: | HEA | Подача насоса: | 2.1 l/min |
| Размер форсунки: | 515 | Длина шланга: | 15 м |
| Система всасывания: | Hopper / Верхний | Диаметр шланга: | 1/4" |
| Фильтр пистолета: | Yellow / Желтый | Разбавление: | 0% |
| Фильтр высокого давления: | 60 mesh | Толщина слоя: | 200 мкр |
| Производительность: | ++ | Качество поверхности: | ++ |

**ОЦЕНКА:** раскрытие факела на низком давлении, плотный слой и равномерное высыхание без кракелюра при переливе материала до 400 мкр.