

ЗАМША БОЯУЫ

Түйіршікті, замшаға ұқсас құрылымды жабын жасауға арналған декоративтік күңгірт бояу. Кабырғаларды, төбелерді, сәндік сылақтарды, карниздерді, молдингтерді, ағаш бұйымдарды, жиназды бояуға қолданылады.

Маңызды: Материал тиксотропты – тыныш күйде қоюланып, тұтқырлығы артуы мүмкін. Консистенциясын қалпына келтіру үшін бояуды қолмен, баяу айналымдағы араластырғышпен немесе шейкерде араластыру қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жылтырлық дәрежесі: 2, күңгірт
Төзімділік класы: 1+
Шығыны: 1 л / 4 м²
Қолданылу аймағы: ішкі жұмыстар үшін
Қолдану температурасы: +10°C төмен емес
Аралық кебу уақыты: 6–8 сағат
Бастапқы полимеризация: 24–48 сағат
Толық полимеризация: 30 тәулікке дейін

ҰСЫНЫЛҒАН ҚАБАТ САНЫ:

Валикпен: 3 қабат
Ауа бүрку әдісімен: 2 қабат
Ауа қысымсыз (airless) әдісімен: 2 қабат

Қаптама көлемі: 1 литр, 5 литр

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Қабырға дайындығының деңгейі: Q3–Q4
Фиништік шпаклевкамен 0.5 мм-ден бастап жұқа қабатпен толық тегістеу қажет. Негіз таза, құрғақ және мықты болуы керек. Кемшіліктерге жол берілмейді: ойықтар, құралдың сызаттары, кедір-бұдырлар, іздер, көлеңкелер.

1. Грунт Праймер – сыланған, борланған немесе сіңіргіш беттерге жағу. Бұрын боялған кабырғаларға, карниздерге, молдингтерге, плинтус, MDF, DSP, DVP беттеріне Грунт Кроющий қолдану.

2. Түстік негіз – Замша түсіне боялған декоративтік бояудың екі қабатын жағу.

Маңызды: Қабат санын азайту, басқа түстік негіз қолдану, өздігінен колеровка жасау немесе сұйылту нәтижесінде дақтар, жолақтар және ашық жерлер пайда болуы мүмкін.

СҰЙЫЛТЫЛҒАН МАТЕРИАЛ САҚТАЛМАЙДЫ

ЖАБЫННЫҢ БІРКЕЛКІЛІГІ ЕКІНШІ ҚАБАТТА БАҒАЛАНАДЫ КҰРАЛДАРДЫ ЖЫЛЫ САБЫНДЫ СУМЕН ЖУУ ҚАЖЕТ

ВАЛИКПЕН ҚОЛДАНУ

Микрофибра немесе полиамид валик (8–12 мм түк ұзындығы) ұсынылады. Неғұрлым нәзік жағу үшін велюр валигін қолдануға болады, бірақ бұл көп уақытты талап етеді.

Шағын аумақтарға Х және V тәрізді қозғалыстармен бояу ұсынылады. Үлкен қабырғалар жоғарыдан төменге қарай біркелкі боялады. Валик әрқашан бояумен сіңірілген болуы керек. Құрғақ валикпен бояудан аулақ болыңыз.

Валикпен жұмыс кезінде бояуды сұйылтпаған жөн.

АУА ӘДІСІМЕН ЖАҒУ / HVLP

Материалды жақсылап араластырыңыз. Материал беру деңгейін барынша арттырыңыз. Келесі қабат бүркілетін факелдің 50% жапқан жөн.

Жақсы нәтиже үшін Кондиционермен 5–7% сұйылтуға болады — бұл тұтқырлықты азайтады және өнімділікті арттырады. Шығыны: 1 л – 8–9 м² бір қабатқа. 2 қабат жағу ұсынылады.

Wagner W 690/590 құрылғысы үшін техникалық картаны қараңыз.

АУАСЫЗ ӘДІСПЕН ЖАҒУ / AIRLESS

Материал сұйылтусыз қолдануға дайын. Бүрку алдында барлық сүзгілерді алып тастау керек. Өнімділікті арттыру үшін 0.021–0.023 диаметрлі саптамалар қолдануға болады. Құрылғының ең төменгі өнімділігі: 2.0 л/мин

Super Finish 23 құрылғысы үшін техникалық картаны қараңыз.

ҚОРҒАУ (жаңа мәтін)

Жиназ, асүй фасадтары, есіктер, ылғалды бөлмелер және жоғары жүктемелі беттерді бояу кезінде екі компонентті лакпен қосымша қорғау ұсынылады. Замша бояуының бастапқы полимеризациясынан кейін лак жағу қажет.

Маңызды: Лак жағылғаннан кейін Замша түсі тереңірек болуы мүмкін. Алдын ала сынақ жасап көру керек.

Лак жағылғаннан кейін бет жылтырлығы шамамен 7 бірлікке жетеді.

БОЯЛҒАН БЕТКЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Дақтар мен іздерді ылғалды сулықтармен, жұмсақ щеткамен, сумен немесе жеңіл тұрмыстық жуғыш құралдармен абайлап кетіруге болады.

Ластануды жоғары-төмен немесе оңнан-солға қозғалыспен сүрту керек.



Замша бояуы туралы толық ақпарат сайтта

Мәскеу, 3-Фрунзенская к-сі, 3-үй +7(909) 945-45-33